



FOTON TOANO CUMMINS AMBULANCIA

PRIMERO EN TODAS PARTES. TRASLADO CÓMODO Y CON GRAN SEGURIDAD PARA EL PACIENTE Y LOS OPERADORES DE LA UNIDAD.

La ambulancia FOTON Toano está equipada con varias cajas de almacenamiento superiores. En este vehículo se puede integrar equipo de rescate profesional de acuerdo con los requerimientos de los paramédicos, su compartimiento de tratamiento médico cuenta con alta seguridad, higiene, aislamiento anticorrosión, ventilación y desempeño

antibacteriano. El chasis y la carrocería integrales mejorados garantizan un viaje estable y confiable. El vehículo tiene una gran capacidad de carga.

El motor de clase mundial logra un fuerte rendimiento, alta eficiencia y ahorro de combustible.



LDR Solutions S.A. de C.V., no será responsable por ningún motivo sobre cualquier contenido de este documento por ser sólo de carácter informativo, y se reserva el derecho a modificar cualquier detalle de las especificaciones y equipamientos contenidos en esta ficha técnica sin previo aviso. Para más información consulte a su distribuidor autorizado. Actualizado a Mayo 2022

FOTON TOANO AMBULANCIA CUMMINS



MOTOR		
Motor Cummins	ISFe2.8	Diésel
Desplazamiento	2,800 cc / 4 cilindros	
Potencia máxima	150 hp @ 3,600 rpm	
Torque máximo	235 lb-pie @ 1,400 rpm	
Norma de emisiones	Euro V	~

EMBRAGUE	
Tipo disco amortiguado	seco sencillo
Medida (diámetro)	225 mm
Accionamiento	hidráulico auto ajustable

TRANSMISIÓN		
GETRAG Jiangxi	6M-TI420	Mecánica
No. de velocidades	6 (seis) al frente	
Tipo de última relación	sobre marcha (OD)	
Relación de engranes	a 4.26 / 6ta 0.81	

EJE DELANTERO	
Independiente / tipo horquilla y estabilizador	
Suspensión de doble horquilla y amortiguador	
Capacidad de carga	1,750 kgs

EJE TRASERO	
Eje rígido tipo semi flotante, configuración tracción 4X2	
Suspensión de muelles semielípticos y amortiguador	
Capacidad de carga	2,200 kgs
Relación final: 3.900	Una sola velocidad

NEUMÁTICOS	
Radiales en medida	215/75R16-113R
Cantidad	5 incluye refacción
Rin medidas	16.0" X 6.0"

SISTEMA ELÉCTRICO	
Alternador	14V-90A
Voltaje	12V (negativo a tierra)
Baterías	85A.h (1pc)

FRENOS	
Frenos de servicio hidráulicos doble circuito asistidos por vacío	
Freno de estacionamiento de tambor actuando en flecha cardán	
Componente para eje delantero Discos ventilados	
Componente para eje trasero Discos sólidos	
Asistencia Sistema ABS+EBD	

CAPACIDADES	
Depósito de combustible	80 L
Depósito de DEF (urea)	~
Número de pasajeros	1+2 (banca)
Volúmen de carga	11.7 m3

DESEMPEÑO	
Radio de giro	13,500 mm
Habilidad de pendiente	40.1%
Velocidad máxima	130 km/h @ 3,600 rpm

EQUIPAMIENTO DE LÍNEA	
Faros de niebla	*Opcional
Vidrios eléctricos (L&R)	Incluido
Ajuste de espejos eléctrico	Incluido
A/C de una zona para cabina	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Tercer luz de freno	Incluido
Rines de acero y tapones de plástico	Incluido
Sistema FOTON Telematics	*Opcional
Cierre centralizado por control	Incluido
Sensores de proximidad en reversa	*Opcional
Espejos y defensas en color	*Opcional
Dirección hidráulicamente asistida	Incluido
Volante ajustable	Incluido
Ajuste automático de altura en faros	Incluido
Bolsa de aire (SRS) lado operador	*Opcional
Aviso de cinturón de seguridad	Incluido

NOTA: *De acuerdo a disponibilidad en el modelo

DIMENSIONES (mm)									
Chasis Cabina						Aplicación			
FOH	WB	ROH	OL	OW	OH	m³	L	A	H
993	3,750	1,247	5,990	2,360	2,560	11.7	3,430	1,760	1,940

CAPACIDADES (kgs)		TOANO "C"
Peso Bruto Vehicular (PBV)		3,950
Peso Vehicular (PV)		2,400
Carga Máxima Disponible		1,550

